

HMS - SOLUTIONS FOR COMMUNICATION



TRIAX

MFS 2

TRIAX

OMINAISUUDET

MFS 2 -mastojaotin kahteen on tarkoitettu antennisignaalin jakamiseen jo mastossa kahdelle käyttäjälle.

- Soveltuu sekä terrestiaali-että satelliittisignaalien jakamiseen taajuusalueella 5...2400 MHz.
- DC-läpisyöttö 25 V / 0,5 A aktiivilaitteille mahdollista molempien tulojen kautta.
- Liukukannella varustettu suojakotelo säänkestävää UV-suojattua muovia, itse jaotin säteilytiiviissä painevalukotelossa.
- Sääsuojatut kaapeliliitännät toteutettu F-naarasliittimin.
- Asennus mastoon mukaan seuraavalla mastopannalla tai seinälle kahdella ruuvilla.
- Pakattu yksittäin muovipussiin.

TEKNISET TIEDOT

Tyyppi		MFS 2
		75 006 58
Taajuusalue	MHz	5...2400
Läpimenovaimennus	dB	4,5 / 6,5
KytKentävaimennus	dB	22,0
Heijastusvaimennus	dB	12
Impedanssi	ohm.	75
Tuloja / lähtöjä	kpl	1 / 2
DC läpisyöttö	V / A	25 / 0,5
Liitännät tulo		F-naaras
Mitat (L x K x S)	mm	93 x 80 x 42